

# 1. Base

□□ □□	□ □□
□□	1000300050008000 □□
□□	o,h12/h22,h14/h24,h16/h26,h18
□□	0.006-0. 2 □□ (tolerance:+/-5%)
□□	50□□-1950 □□ (□□: +/-1.0mm)
□□	□ □□
□□	iso9001:2000, □□□□□□, fda □□
□	□□ □□□□□□□□
□ □□	2000□/□
□□ □□	t/t □□□□□□□□□□
□□ □□	30 □
□□ □□	□□ □□□□□□
□□	□ □□□□, □□□□, □□, □□□□ □□□

□□	□□	□□	□□ (mm)	□□ (mm)
□□ □□□□	123580118079	i/o	0.005-0. 009	50-1960
□□ □□	30038011	h22,h24,h26	0.03-0. 112	100-700
□□ □□	8011	i/o	0.01-0. 02	200-500
□ □□/□□□	8011	h22,h24,h26,o	0.095-0. 115	100-1200
□□ □□	8011123580218079	h18,o	0.02-0. 04	150-1960
capaitor □□	12358011	i/o	0.005-0. 008	150-1960
□□□□□	12358011	i/o	0.009-0. 012	150-1960
□□□	12358011	i/o	0.03-0. 08	150-1960
□□□	10601100	o,h24	0.05-0. 2	150-1960
□□□	10701080	H18	0.012-0. 035	150-1960

□□□□



## 2. Package: □□□□□□□□ □□□□

□□, □□□;□□□□□□;□□□□□□□□



## 3□□□:

30□ □□□□

□□□ □□, □□□□□□□□



## 4□□□□□□:

□□□□□□ Co. □□□□ □□□ 2000□, □□□□□□, □□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□30□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□



## 5.Certificate:

□□□□□□ iso □ fda □□



## 6.FAQ:

□: □□□□□□□□□□

□: □□□5-10 □, □□ □□□□□□□□□45-60 □, □□□□□□□□  
□□□□ □□.

□: □□□□□□□□□□□□ □□□□□□

a: □□, □□□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□

a: 30% □/□□□□, □□□□ □□.□□□□

## 7.Contact □□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□!□□100% □□□□□□□□□□!

□□□□□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□!

-----

□□

□□□□□□ Co. □□□□□

tel:86-0451-87105399 whatsapp:+0086-15776907228

qq:2851851712 Skype:cala.zhang