

膜 材料

膜厚
規格: 1100/3003/3004/3005/3105/5052
規格: 0.060-3.0 mm
規格: 100-2870mm
規格: 150mm
規格: 0.5-8 mm
規格: pe/pvdf
規格: 膜厚
規格: PE≥18um;pvdf≥25um
規格: (膜厚) ≥2hb
規格: ≥1grade
規格: 膜厚, 規格 (50 mm/mm, ASTM D-2794:1993)
規格: 2T
規格: 規格
規格: ≥10000mm mm
規格: 規格



膜 & 膜

規格: 規格
規格2-3 規格規格規格規格規格
規格20GP 規格規格規格規格18-20 mm
規格40GP 規格規格規格規格24mm





□□□□□□: □□□20□ □□□.

11

Co. 2000, ,

□□□□ □□□□□□□□□□;□□□□□ □□, □□, □, □, □, □□, □□□, □18 □□, 260 □□, 4500 □□□20000
□□□□□□□ □□□□□, □□, □□, □□□□, □□, □□□□ □10-20 □□□□□ no□□□□□□□□□□



11/11

X	X	X
---	---	---

□□□ iso9001:2008 □□□□□□

sgs ☐ ☐

third-party tuv

11

	:								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

□: □□5-10 □, □□□□ □□□□□□20-25 □, □□□□□□□□
□□□□ □□.

□: □□□□□□□□□□□□□□□□ ?

□□: □□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

	:								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

a: 30% □/□□□, □□□ □□.

b:

11/11

(1) □□□□□□□□30 □□□□□□□□ &

□□□□

(2) 1000000000 00000000, 0000 on-site 0000 tuv

(3) 品質管理規格 ISO9002 取得済み

(4) 24

(5) _____

[illegible]

11

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□!□□100% □□□□□□□□□□!

□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□!

□□□□□□ Co. □□□□

tel:86-0451-87105377 QQ:2851851713 skype:amberamber796

Cell:13766825059 wechat:amber8384 fax:0451-86512981