

1. 规格

- 2. 材料
- 3. 规格: 1100/3003/3004/3005/3105/5052
- 4. 厚度: 0.060-0.12 mm
- 5. 宽度: 16-1770mm
- 6. 长度: 150mm
- 7. 重量: 30-1000kgs
- 8. 表面处理: pe/pvdf
- 9. 涂层: 阳极氧化
- 10. 厚度: PE≥18um;pvdf≥25um
- 11. 硬度: (HV0.05) ≥2hb
- 12. 等级: ≥1grade
- 13. 测试方法: 拉伸试验, 厚度 (50 mm/100, ASTM D-2794:1993)
- 14. 测试标准: 2T
- 15. 测试项目: 厚度
- 16. 精度: ≥10000mm 精度
- 17. 备注: 阳极氧化



2. 包装 & 运输

- 3. 包装: 标准包装
- 4. 包装规格: 1mm 标准包装 标准包装
- 5. 包装重量: 20GP 标准包装 18-20 吨 标准

40GP 24



20

Co. 2000

18 260 4500
20000 10-20 no



iso9001:2008

sgs

third-party tuv

:

: 5-10 20-25

: ?

: ,

:

a: 30% / ,

b:

(1) 30 &

(2) 提供 ISO9001 认证, 提供 on-site 审核 tuv

(3) 提供 ISO9002 认证

(4) 24 小时服务

(5) 提供 ISO9001 认证

(6) 提供 ISO9001 认证

我们 们

我们提供 ISO9001 认证! 100% 提供 ISO9001 认证!

我们提供 ISO9001 认证, 提供 ISO9001 认证!

我们 们 提供

Amber Co. 提供

tel:86-0451-87105377 QQ:2851851713 skype:amberamber796

Cell:13766825059 wechat:amber8384 fax:0451-86512981