

Spezifikation

Produktname	Lieferant von Aluminium-Batteriefolien
Legierung	1000 bis 8000 Serie
Temperament	O-H112
Dicke	0,006-0,2 mm
Breite	200-1960 mm
ICH WÜRDE	76/152 mm oder wie Sie benötigen
Ader	Papier / Aluminium / Stahl
Beschichtet	PE / PVDF.
Farbe	Farbdifferenz Delta E & le innerhalb von 0,6.
Goss	nach Kundenwunsch
Beschichtungsdicke	PE≥18um; PVDF ≥ 25 um (Bleistifthärte) ≥ 2 HB
Adhäsion	≥1grad
Die Schlagzähigkeit	Farbe nicht fallen lassen, keine Sprünge (50KG / CM, ASTMD-2794: 1993)
Beständigkeit gegenüber Methylethylketon	≥100
Abriebfestigkeit	≥10000 ohne Änderung
MOQ	3 Tonnen
Standard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Zertifizierung	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV





Anwendung



Verpackung & Lieferung

Verpackungsdetails: Standard-Export-Paket

Lieferdetails: 35-45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung



1. Spezielle Logistikverpackung 2. Holzkisten 3. Komplettpaket



1. Spezielle Logistikverpackung 2. Prozess 3. Komplettpaket

Produktstruktur



Olhre Fabrik

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Es wurde im Jahr 2000 gegründet, eine professionelle Zusammenarbeit, die sich auf die Herstellung von Aluminiumlegierungen und die Tiefbearbeitung mit Aluminiumwerkstoffen spezialisiert hat. Wir können ganze Reihe von Aluminiumlegierungsmaterialien herstellen; hauptsächlich umfassen Aluminiumplatte / -blatt, Spule / Streifen, Folie, usw., insgesamt 18 Kategorien, 260 Legierungen, mehr als 4500 Sorten und 20000 Größen.





Kontaktiere uns

Wir verfügen über ein effizientes Vertriebs- und Technikteam, das den Kunden umfassende technische Unterstützung bietet. In Produkt-Upgrades, technische Updates und Kunden gemeinsam Fortschritte machen, um Kunden mit Aluminium-Legierung Anwendungen auf der Lösung zu bieten.

