

# Especificación

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| nombre del producto                | <a href="#">Papel de aluminio para laminación</a>                   |
| Aleación                           | Serie 1000 a 8000                                                   |
| Templar                            | O-H112                                                              |
| Espesor                            | 0.006-0.2 mm                                                        |
| Anchura                            | 200-1960 mm                                                         |
| CARNÉ DE IDENTIDAD                 | 76/152 mm o según lo requiera                                       |
| Núcleo                             | Papel / Aluminio / Acero                                            |
| Saburral                           | PE / PVDF.                                                          |
| Color                              | diferencia de color delta E & le dentro de 0.6.                     |
| Goss                               | según la petición del cliente                                       |
| Espesor de revestimiento           | PE≥18um; PVDF≥25um; (Dureza del lápiz) ≥2HB                         |
| Adhesión                           | ≥1grade                                                             |
| La resistencia al impacto          | no deje caer la pintura, sin grietas (50 KG / CM, ASTMD-2794: 1993) |
| Resistencia a la metil etil cetona | ≥100                                                                |
| Resistencia a la abrasión          | ≥10000 sin ningún cambio                                            |
| MOQ                                | 3 toneladas                                                         |
| Estándar                           | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN                     |
| Proceso de dar un título           | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV                                        |





## Solicitud



## Embalaje y & Entrega

Detalles del embalaje: paquete de exportación estándar

Detalles de la entrega: 35-45 días después de recibir el prepagó



1. Embalaje de logística especial                      2. cajas de madera 3. paquete completo



1. Embalaje de logística especial    2.proceso    3. Paquete completo

## Estructura de productos



## Otu fábrica

### Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Fue establecido en 2000, que es una cooperación profesional especializada en la fabricación de aleaciones de aluminio y procesamiento en profundidad con materiales de aluminio.

Podemos fabricar series completas de materiales de aleación de aluminio; principalmente incluyen aluminio placa / hoja, bobina / tira, papel de aluminio, etc., en total 18 categorías, 260 aleaciones, más de 4500 variedades y 20000 tamaños.





## Contáctenos

Contamos con un equipo técnico y de ventas eficiente para proporcionar a los clientes un soporte técnico integral. En actualizaciones de productos, actualizaciones técnicas y clientes para avanzar juntos para proporcionar a los clientes aplicaciones de aleación de aluminio en la solución.

