

spécification

Nom du produit	1235 feuille d'aluminium en gros
Alliage	Série 1000 à 8000
Tempérer	O-H112
Épaisseur	0.006-0.2mm
Largeur	200-1960 mm
ID	76/152 mm ou en tant que votre besoin
Coeur	Papier / Aluminium / Acier
Recouvert	PE / PVDF.
Couleur	différence de couleur delta E & dans 0.6.
Goss	selon la demande du client
Épaisseur de revêtement	PE≥18um; PVDF≥25um; (Dureté au crayon) ≥2HB
Adhésion	≥1grade
La résistance aux chocs	Ne laissez pas tomber la peinture, pas de fissures (50KG / CM, ASTMD-2794: 1993)
Résistance à la méthyléthylcétone	≥100
Résistance à l'abrasion	≥10000 sans aucun changement
MOQ	3 tonnes
la norme	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certification	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV





Application



Emballage et & Livraison

Détails d'emballage: paquet standard d'exportation

Détails de livraison: 35-45 jours après réception du prépaiement



1. Emballage logistique spécial 2. Caisses en bois 3. Paquet complet



1. Emballage logistique spécial 2. processus 3. paquet complet

Structure des produits



Ovotre usine

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Il a été créé en 2000, qui est une coopération professionnelle spécialisée dans la fabrication d'alliages d'aluminium et le traitement en profondeur avec des matériaux en aluminium.

Nous pouvons fabriquer des séries complètes de matériaux en alliage d'aluminium; comprennent principalement la plaque d'aluminium / feuille, bobine / bande, feuille, etc, en tout 18 catégories, 260 alliages, plus de 4500 variétés et 20000 tailles.





Contactez nous

Nous avons une équipe commerciale et technique efficace pour fournir aux clients un support technique complet. Dans les mises à niveau de produits, mises à jour techniques et les clients à faire des progrès ensemble pour fournir aux clients des applications d'alliage d'aluminium sur la solution.

