□□□□□

□□	5083□□□□□□□□□□
□□□	□□□□
□□	5083
□□	o/f
□□	200-620
□	500-3500mm
□□	8000mm □□
moq	□□ □□□□□□□□□□□5□□
□□□□	t/t;l/c

□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□.

□□□□

□□□□: gb/t 3190-2008□jis□en□astm

□□□□: gb/t 3880-2006□jis□en□astm

□□

rohs□sgs□fda□iso9001: 2008□iso14001: 2004□gb/t 28001-2001□□□□□

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible] 1[illegible]2-3 [illegible]2[illegible] [illegible]3[illegible] 1[illegible]20gp [illegible] 18-20 [illegible] 1[illegible]40gp [illegible] 24[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]30[illegible] [illegible] l/c

[illegible]

[illegible]

[illegible]2000[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible];[illegible]18[illegible]260[illegible]4500[illegible]20000[illegible]

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□!□□□□□ *100%* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□!

□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

tel:86-0451-87105366 □□□□□□□□□! □□□□□□□□□□: + 0086-18714605147

qq: 2851851719 □□□□□: rain_402