

00 00

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 00                                                                          |
| 00    | 0000                                                                             |
| 0     | 00                                                                               |
| 00    | 0.25-500mm                                                                       |
| 00    | 200-3300k                                                                        |
| 00    | 200-300 0000                                                                     |
| 00    | GB/T 3880-2006, q/q 141-2004, astm, JIS, EN                                      |
| 000   | /t, L/C                                                                          |
| 00    | t/t, L/C                                                                         |
| 00    | 0000 0 00 0000, 00, 00, 00, 00, 000 00, 0, 00, 00 0, 00 000 0 00 000 000 00 000. |
| 000   | 0000 0000 0                                                                      |
|       | 000 0000 0000                                                                    |
|       | 00 0000 0                                                                        |
|       | 00 0000 0                                                                        |
|       | 00 00 0 0000 0                                                                   |
|       | 00 0000 0                                                                        |
|       | 0.                                                                               |
| 00    | 00 0000 0                                                                        |
|       | 000 0000 0                                                                       |
|       | 000 000 0000 00                                                                  |
|       | 00 0000 0 000                                                                    |
|       | 0 0000 0                                                                         |
|       | 00 00 0000 0                                                                     |
|       | 00 0000 0                                                                        |
|       | PP 00 0000 0                                                                     |
|       | 0.                                                                               |

00 00



00 0 00

00 00 00: 00 0 20-60 0 0 00.

00 00 00: 00 00 00.

1 00 0 00 00 2-3 0 00. 00 00 2 00 00 00 0000 0 3.

1 00 20gp 000000 18-20 00 0000 0000 0 00 00000 0.

1 00 40 gp 000000 00 24 0 000000 0000 0 00 00



1. 00 00 00

2. 0 00 00 00

3. 00 0 00

000 00



關於 我們



ISO9001:2008 認證 我們 通過 認證 通過 Alibaba.com 認證 通過



SGS 認證

FDA 認證

## 關於 我們 (FAQ)

**Q:** 我們 產品 有 什麼 特點?

A: 我們 產品 5-10 年 經驗 豐富 專業。 我們 產品 價格 實惠 20-60 元。 我們 產品 品質 優良。

**Q:** 我們 產品 有 什麼 特點? 我們 產品 有 什麼 特點 ?

A: 我們 產品, 我們 產品 品質 優良 價格 實惠 我們 產品 品質 優良 價格 實惠 我們 產品 品質 優良。

**q:** 我們 產品 有 什麼 特點?

A: 我們 30% t/t, 我們 產品 品質 優良 L/C

雨雨 雨

雨雨 雨雨雨雨 雨 雨 雨雨雨 雨 雨 雨 雨

雨 雨 雨 雨 雨 雨! 雨雨 100% 雨 雨 雨 雨 雨 雨!

雨雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨雨, 雨雨 雨 雨 雨 雨 雨雨雨 雨 雨雨!

----

雨 雨

雨雨 雨 雨 雨雨雨 (雨)

Tel: 86-0451-87105366 雨雨 雨雨 雨雨: + 0086-18714605147

QQ: 2851851719 Skype: rain\_402