

□□ □□

□□	□□□□ □□
□□ □□□□	□□ □□
□□	6061
□□	O/H112/T3/T351/T4/T451/T6/651
□□	1200-3 □ □□□□
□□	6.0-150mm
□□	□ 8000mm □□
□ □□ □□ □	± 0.3-0.5 mm
□ □ □□ □	± 2-4mm
□ □□ □□	± 2-4mm
moq	□□ □□□ □□□, □□□□ 5 □
□□ □□	t/t; L/C



□□ □□

□□ □□, □□, □□, □□, □□, □□□□□ □□□ □□, □, □□, □□ □, □□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□□.

□□ □□

□□ □□□: GB/T 3190-2008, JIS, EN, astm

□□□ □□: GB/T 3880-2006, JIS, EN, astm

□□ □□

rohs, SGS, FDA, ISO9001:2008 □, ISO14001:2004, GB/T 28001-2001, □□



6061 鋁合金 的 機械 性能 參數, 如 屈服 強度, 抗 拉 強度, 斷 裂 伸 長 率, 硬 度, CNC, 加工 參 數 等。



鋁 6061 的 屈服 強度 為 276 MPa。其 抗 拉 強度 為 324 MPa。其 斷 裂 伸 長 率 為 12%。其 硬 度 為 95 HB。其 加工 參 數 為 24 度。其 加工 參 數 為 24 度。

鋁 6061 的 屈服 強度 為 276 MPa, 抗 拉 強度 為 324 MPa。

鋁 6061 的 斷 裂 伸 長 率 為 12%, 硬 度 為 95 HB, 加工 參 數 為 24 度。



鋁 6061 的 機械 性能 (續)

鋁 6061 的 屈服 強度 為 276 MPa, 抗 拉 強度 為 324 MPa, 斷 裂 伸 長 率 為 12%, 硬 度 為 95 HB, 加工 參 數 為 24 度。其 加工 參 數 為 24 度。其 加工 參 數 為 24 度。



