


Specificatie

productnaam	3003 aluminiumfolie in de uitverkoop
Legering	1000 tot 8000-serie
Temperen	O-H112
Dikte	0.006-0.2mm
Breedte	200-1960 mm
ID kaart	76/152 mm of zoals u wenst
Kern	Papier / Aluminium / Steel
bedekt	PE / PVDF.
Kleur	kleurverschil delta E & le binnen 0.6.
Goss	volgens verzoek van de klant
Bekledingsdikte	PE≥18um; PVDF≥25um; (Potloodhardheid) ≥2HB
adhesie	≥1grade
De schokbestendigheid	laat geen verf vallen, geen scheuren (50KG / CM, ASTMD-2794: 1993)
Weerstand tegen methylethylketon	≥100
Slijtvastheid	≥10000 zonder enige verandering
MOQ	3 ton
Standaard certificaat	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV





Toepassing



Inpakken & Levering

Details van de verpakking: standaard export pakket

Leveringsgegevens: 35-45 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling



1. Speciale logistieke verpakkingen 2. Houten kisten 3. Compleet pakket



1. Speciale logistieke verpakkingen 2.Process 3. Compleet pakket

Producten structuur



Ouw fabriek

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Het werd opgericht in 2000, een professionele samenwerking die gespecialiseerd is in de productie van aluminiumlegeringen en diepe verwerking met aluminiummaterialen. Wij kunnen volledige reeksen materialen van de aluminiumlegering vervaardigen; omvatten hoofdzakelijk aluminiumplaat / blad, rol / strook, folie, enz., in totaal 18 categorieën, 260 legeringen, meer dan 4500 variëteiten en 20000 afmetingen.





Neem contact met ons op

We hebben een efficiënt verkoop- en technisch team om onze klanten uitgebreide technische ondersteuning te bieden. In productupgrades, technische updates en klanten om samen vooruitgang te boeken om klanten aluminiumlegeringstoepassingen op de oplossing te bieden.

