

Specificatie

| | |
|---|--|
| productnaam | Aluminiumfolie voor huishoudelijk gebruik |
| Legering | 1000 tot 8000-serie |
| Temperen | O-H112 |
| Dikte | 0.006-0.2mm |
| Breedte | 200-1960 mm |
| ID kaart | 76/152 mm of zoals u wenst |
| Kern | Papier / Aluminium / Steel |
| bedekt | PE / PVDF. |
| Kleur | kleurverschil delta E & le binnen 0.6. |
| Goss | volgens verzoek van de klant |
| Bekledingsdikte | PE \geq 18um; PVDF \geq 25um; (Potloodhardheid) \geq 2HB |
| adhesie | \geq 1grade |
| De schokbestendigheid | laat geen verf vallen, geen scheuren (50KG / CM, ASTM-D-2794: 1993) |
| Weerstand tegen methylethylketon | \geq 100 |
| Slijtvastheid | \geq 10000 zonder enige verandering |
| MOQ | 3 ton |
| Standaard certificaat | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV |





Toepassing



Inpakken & Levering

Details van de verpakking: standaard export pakket

Leveringsgegevens: 35-45 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling



1. Speciale logistieke verpakkingen 2. Houten kisten 3. Compleet pakket



1. Speciale logistieke verpakkingen 2.Process 3. Compleet pakket

Producten structuur



Ouw fabriek

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Het werd opgericht in 2000, een professionele samenwerking die gespecialiseerd is in de productie van aluminiumlegeringen en diepe verwerking met aluminiummaterialen. Wij kunnen volledige reeksen materialen van de aluminiumlegering vervaardigen; omvatten hoofdzakelijk aluminiumplaat / blad, rol / strook, folie, enz., in totaal 18 categorieën, 260 legeringen, meer dan 4500 variëteiten en 20000 afmetingen.





Neem contact met ons op

We hebben een efficiënt verkoop- en technisch team om onze klanten uitgebreide technische ondersteuning te bieden. In productupgrades, technische updates en klanten om samen vooruitgang te boeken om klanten aluminiumlegeringstoepassingen op de oplossing te bieden.

