


produtos Descrição

Especificação


produtos Nome	Bobina de alumínio para fabricante de peças de automóveis
Material	Série 1000/3000/5000
Temperamento	H114
Espessura	0,8-10 mm
Largura	100-2400 mm
comprimento	menos de 12000 mm
Superfície	Seja livre de mancha de óleo, dente, inclusão, arranhões, manchas, descoloração de óxido, rupturas, corrosão, marcas de rolo, marcas de sujeira e outros defeitos que interferirão com o uso.
MOQ	5 toneladas
Padrão	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificação	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV

Produtos exposição





Aplicação



5 barras de diamante A bobina de xadrez de alumínio é amplamente utilizada na iluminação, filme reflexivo solar, aparência do edifício, decoração de interiores, teto, parede, móveis, armários, elevador, decoração interior do carro, eletrodomésticos, frigoríficos, fornos de microondas, equipamentos de áudio, aeroespacial, militar, revestimento de tubulação de isolamento químico / térmico.

Embalagem & Entrega

MOQ	3 toneladas
Produzir Capacidade	2500 toneladas / Mês
Taxa de exemplo	Amostra de tamanho de papel A4 de graça, você só precisa pagar o frete
Fabricação de amostras	Cerca de uma semana depois recebemos os encargos
Item de pagamento	T / T, pré-pagamento de 30%, saldo antes do embarque. L / C irrevogável à vista
Tempo de entrega	25-35 dias após ter recebido o pré-pagamento
Detalhes da embalagem	Pacote de exportação padrão. Paletes horizontais e verticais. Um recipiente de 20 GP pode carregar cerca de 18 toneladas Um recipiente de 40 GP pode carregar cerca de 22 toneladas





Sobre nós

Perfil da companhia

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Bem-vindo ao Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, um dos principais fabricantes chineses de produtos de alumínio. Estamos estabelecidos no ano 2000, localizado na bela cidade de Harbin. Nossa fábrica é um fornecedor competente e confiável em folha de alumínio liso e revestido, bobina, folha e outros produtos de alumínio na China.




Equipamento de processamento





Nosso Certificações





TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name : 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No. : GZIN1603012563PC
Date of Receipt : Mar 30, 2016
Testing Start Date : Mar 30, 2016
Testing End Date : Apr 05, 2016
Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. QZ Branch Testing
Center

Shining Chan
Authorized signatory



TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Tensile Test:

Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15

Test item	Specimen type	Tensile strength, S_u (ksi)	Yield strength, $YS(0.2\% \text{ offset})$ (ksi)	Elongation after fracture, $G-2in.$ (%)	Con.
ASTM B209-14 5052 H32 Req.	-	31.0-38.0 (0.114-1.1 0.249)	≥ 23.0 (0.114-1.1 0.249)	≥ 9 (0.114-1.1 0.249)	-
Result	Rectangular specimen	31.6	23.3	14	Pass

Note: 1.1 is sample thickness, in.

2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



***** End of report*****



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on request. It is not valid for use as evidence of compliance with any standard or specification unless it is accompanied by the relevant certificate of compliance. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client.



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on request. It is not valid for use as evidence of compliance with any standard or specification unless it is accompanied by the relevant certificate of compliance. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client.



Contato nos

Temos uma eficiente equipe de vendas e técnica para fornecer aos clientes suporte técnico abrangente. Nas atualizações de produtos, atualizações técnicas e clientes para avançar juntos para oferecer aos clientes aplicações de liga de alumínio na solução.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713