

Şartname

Ürün adı	Laminasyon için alüminyum folyo
alaşım	1000 ila 8000 serisi
öfke	O-H112
Kalınlık	0.006-0.2mm
Genişlik	200-1960 mm
İD	76/152 mm veya isteğinize göre
çekirdek	Kağıt / Alüminyum / Çelik
Kaplanmış	PE / PVDF.
Renk	renk farkı delta E & 0.6'ya eşittir.
Goss	müşteri isteğine göre
Kaplama kalınlığı	PE≥18um; PVDF≥25um; (Kalem sertliği) ≥2HB
yapışma	≥1grade
Darbe direnci	boya düşürmeyin, çatlaklar olmaz (50KG / CM, ASTMD-2794: 1993)
Metil etil keton direnci	≥100
Aşınma direnci	≥10000 herhangi bir değişiklik yapmadan
Adedi	3 ton
Standart	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
belgeleme	ISO9001, SGS, RoHS, FDA, TÜV





Uygulama



Ambalaj ve ampul; teslim

Ambalaj Detayları: Standart ihracat paketi

Teslimat Ayrıntıları: Ön ödemenin alındığı tarihten 35-45 gün sonra



1. Özel lojistik paketleme 2. Ahşap çantalar 3. Komple paket



1. Özel lojistik ambalajı 2. Process 3. Paketin tamamı

Ürünler yapısı



Ofabrikamız

Harbin Dongxing Alüminyum A.Ş., Ltd

2000 yılında, alüminyum alaşımları ve alüminyum malzemelerle derin işlenmesi konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir işbirliği ile kurulmuştur. Biz alüminyum alaşımlı malzemelerin tam seri üretim yapabiliriz; ağırlıklı olarak 18 kategori, 260 alaşım, 4500'den fazla çeşit ve 20000 ebadında alüminyum levha / rulo / şerit, folyo vb.





Bizimle iletişime geçin

Müşterilere kapsamlı teknik destek sağlamak için etkin bir satış ve teknik ekibimiz var. Ürün güncellemelerinde, teknik güncellemelerde ve müşterilerin birlikte çözümler üzerinde alüminyum alaşım uygulamaları ile müşterilerine sunmak için ilerleme kaydetmek.

